

Описание теплоизоляции УТЕПЛЯЕВ TWIN-50

УТЕПЛЯЕВ – это высококачественная стекловата в рулонах для тепло звукоизоляции конструкций, новый продукт от Изовер. Утепляет 100 мм толщиной разрезан по горизонтали на 2 равные части толщиной 50 мм. Таким образом, Вы можете использовать ту толщину стекловаты, которая Вам нужна для утепления дома. Маты Утепляет поставляются в упаковке подпрессованными в 5 раз. Это облегчает их доставку и хранение. После распаковки Утепляет полностью восстанавливает форму и размеры. Утепляет - это прекрасное решение для малобюджетного строителя загородных дачных домов, коттеджей и т.д. Маты Утепляет производятся в России и сертифицированы в Федеральном центре сертификации в Москве.



Область применения матов УТЕПЛЯЕВ:

- для тепло и звукоизоляции всех видов скатной кровли и мансард
- тепло и звукоизоляция каркасных стен в малоэтажном и коттеджном строительстве
- тепло и звукоизоляция в межэтажных перекрытиях и полах
- звукоизоляция внутренних стен и перегородок

Характеристики матов УТЕПЛЯЕВ:

- Плотность, кг/м³ - 11
- Коэффициент теплопроводности, Вт/м² К - 0,042
- Горючесть - группа НГ
- Ширина, мм - 1220
- Длина, мм - 17000
- Толщина, мм - 2 слоя по 50 мм
- Площадь в упаковке, м² - 20,74
- Объем упаковки, м³ - 1,037

Основные свойства матов УТЕПЛЯЕВ

Теплоизоляция



Утепляев сохраняет в доме тепло зимой и прохладу летом, т.к. имеет низкую теплопроводность (коэффициент теплопроводности 0,042 Вт/мК). Всего 10 см изоляции Утепляев по своей теплозащите могут заменить громоздкие стены из кирпича или бруса.

Звукоизоляция

Утеплитель-Штапельное стекловолокно-Утеплеев

Автор: Супервайзер

11.10.2011 19:58 - Обновлено 15.01.2012 22:30



Утеплитель-Штапельное стекловолокно-Утеплеев (Утеплеев) - это высококачественный Тепло,

Утеплитель-Штапельное стекловолокно-Утеплеев (Утеплеев) - это высококачественный Тепло,

Утеплитель-Штапельное стекловолокно-Утеплеев (Утеплеев) - это высококачественный Тепло,