Автор: Супервайзер
01.10.2011 08:02 - Обновлено 06.08.2012 16:41

Водосточная система АКВАСИСТЕМ


Сталепромышленная компания изготавливает **водосточную систему АКВАСИСТЕМ**. Водосточная система АКВАСИСТЕМ производится ведущим московским производителем **на импортном оборудовании** по ведущим европейским технологиям и соответствует **немецкому стандарту DIN 18461** .

Сырьем для производства служат:


- оцинкованная сталь толщиной 0,5мм с двусторонним полимерным покрытием Пурал.
- медь, толщиной 0,6мм
- цинк-титан, толщиной 0,7мм

Водосточная система АКВАСИСТЕМ выпускается двух типоразмеров: 90/125(малая), 100/150 (большая), где 90 и 100 – диаметры труб, (мм), а 125 и 150 – диаметры желобов (мм).


Цветовые решения: коричневый, вишневый, белый, медь, цинк-титан.



Элементы водосточной системы АКВАСИСТЕМ.



Труба водосточная Заглушка универсальная Воронка водосборная Желоб водосточный





Воронка желоба Соединитель желоба Водосборник Колено универсальное



Угол внутренний 90° Крюк крепления желоба Воронка водосборная удлиненная Угол наружный 90°

Преимущества Водосточной системы АКВАСИСТЕМ:

- **Эстетичный внешний вид трубы** – отсутствие на поверхности замка соединения (внутренний замок).
- **Повышенная жесткость желоба**.
- **Пропускная способность желоба** на 20% больше за счет увеличенной глубины.
- **Устройство соединения трубы** обеспечивает одинаковую пропускную способность по всей длине трубы и обеспечивает удобство при монтаже.

- **Возможность изготовления труб** и желобов от 10 см до 9 м.
- **Соединитель желоба с резиновым уплотнителем**:
- компенсирует температурное расширение металла;
- сохраняет герметичность системы;
- универсальный фиксирующий замок обеспечивает
- многократное использование соединителя;
- не требует дополнительных мер по герметизации.

- **Заглушка с резиновым уплотнителем**:
- универсальная;
- не требует дополнительных мер по герметизации.

- **Крюк крепления желоба**:
- цельнометаллический;
- выдерживает большие силовые нагрузки;

- имеет дополнительное ребро жесткости.

- **Хомут крепления трубы**:
- универсальный для всех видов фасадов;
- удобный для монтажа и демонтажа водосточного стояка.

- **Угол выполнен по уникальной технологии без сварного шва** (цельнометаллический).

- **Воронка желоба**:
- имеет усиленное ребро жесткости;
- имеет приспособление для фиксации к стене здания.

- **Колено**:
- универсальное.
- Отсутствие люфтов и зазоров в местах соединений.